Kompostwender

EURO BAGGING

Kompostwender

Adresse:
EURO BAGGING, s.r.o.
Průmyslová 2082
59401 Velké Meziříčí
Czech republic
Tel.: +420 566 543 930
Fax.: +420 566 542 009
info-cz@eurobagging.com

IČ: 25541391
DIČ: CZ25541391

HP - Hydraulisch klappbar

	HP 2,2	HP 2,5	HP 2,8
Gesamthöhe	1450 mm	1700 mm	1700 mm
Rotorbreite	2200 mm	2500 mm	2800 mm
Anzahl der Messer	60	72	78

- Die Brücke des Wenders wird hydraulisch in die Arbeitsstellung gebracht

NP – mechanisch klappbar

	NP 2,0	NP 2,2	NP 2,5
Gesamthöhe	1450 mm	1450 mm	1700 mm
Rotorbreite	2000 mm	2200 mm	2500 mm
Anzahl der Messer	54	60	72

- Der Wender wird manuell von der Transportstellung in die Arbeitsstellung umgebaut, und die Position wird mit einem mechanischen Anker gesichert.

TP – traktorgezogen

	TP 2,5	TP 3,0
Rotorbreite	2500 mm	3000 mm
Anzahl der Messer	72	88

- Hydraulische Klappbrücke
- Austauschbare Wellen im Rotor
- HARDOX-Stahlrotor
- Klappgleichrichter
- Einstellbare Deichselhöhe
- Eigenachse mit IBC-Lauf als Gewichte
- Einstellbare Absatzhöhe